

ODVLHČOVAČE

Výkonné odvlhčování
Tichý provoz
Indikátor režimů
Řízení mikroprocesorem
Vysoušení
Nízká spotřeba energie
Záruční doba 2 roky

CFO-12E
CFO-20E



Výkonný kompresor japonské technologie

Měděná trubka s U profilem

Motor vysoké kvality

Nezávislá funkce odvlhčování

Tichý design

Ohleduplné k životnímu prostředí



SPECIFIKACE

ŘADA		ODVLHČOVAČE	
MODEL		CFO-12E	CFO-20E
Frekvence	Hz	50	50
Napětí	V	220-240	220-240
Provozní proud	A	0,9	1,8
Příkon	W	210	400
Hladina hluku	dB(A)	41	43
Cirkulace vzduchu	m ³ /h	120	150
Odvlhčování	litrů/den	12	20
Chladivo	typ	R134A	R134A
Množství chladicí směsi	g	140	170
Rozměry (š x v x h)	mm	380 x 545 x 261,5	380 x 545 x 261,5
Hmotnost netto	kg	12,5	14

VYSOCE KVALITNÍ MOTOR

Jednotky jsou vybaveny vysoce kvalitním motorem s vysokou odolností vůči rzi a s nízkým provozním hlukem. Životnost motoru je mnohem vyšší než u běžných motorů.

MĚDĚNÉ POTRUBÍ S U PROFILEM

Speciální tvar vnitřní drážky měděného potrubí mění laminární tok chladiva v systému. Oproti běžnému měděnému potrubí je znásobena efektivita tepelné výměny a EER.

VYSOKÝ VÝKON ODVLHČOVÁNÍ

Efektivně odstraňuje vlhkost vzduchu a udržuje vzduch suchý a příjemný.

TICHÝ PROVOZ

Při provozu v tichém módu je úroveň hluku velmi nízká a nenarušuje ticho místnosti.

OHLEDUPLNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Odvlhčovač nepoužívá chladivo na bázi CFC a přispívá tak k ochraně životního prostředí.

FUNKCE SUŠENÍ

Odvlhčovač napomáhá vysoušení prádla a může zabránit navlhnutí a plesnivění prádla a nábytku během deštivého období.

ÚSPORA ENERGIE

Zařízení má nízkou spotřebu energie.