

MULTI F / MULTI FDx - vnitřní jednotky nástěnné (R410A)

ARTCOOL



Označení		AM07BP.NSJ	AM09BP.NSJ	AM12BP.NSJ	AM18BP.NSK	AM24BP.NSK
Chladicí výkon	(kW)	2,1	2,6	3,5	5	6,6
Topný výkon	(kW)	2,3	2,9	3,9	5,8	7,5
El.příkon	(W)	17	18	19	39	45
Provozní proud chlazení	(A)	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
Akustický tlak (1 m)*	vys / stř / níž (dBA)	35 / 32 / 27	36 / 33 / 27	40 / 35 / 27	44 / 38 / 35	46 / 41 / 36
Akustický výkon*	max (dBA)	57	57	57	59	65
Průtok vzduchu	(m3/min)	8,6 / 7,2 / 5,6	9,2 / 7,4 / 5,6	9,6 / 8,1 / 5,6	14,2 / 11,3 / 9,9	15,2 / 12,7 / 10,2
Rozměry	Š*V*H (mm)	837*308*192	837*308*192	837*308*192	998*345*212	998*345*212
Čistá hmotnost	(kg)	9,1	9,9	9,9	13,2	13,2
Odvlhčení	(l/h)	0,9	1,1	1,2	1,9	2,6
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16				

Ceníková cena	11 928 CZK	12 320 CZK	14 588 CZK	18 480 CZK	21 728 CZK
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Infra ovladač	standardně - PQWRHQ0FDB
Kabelový ovladač	PREMTB001 / PREMTBB01, PREMTB100 / PREMTBB10
Zjednodušený / hotelový kabelový ovladač	PQRCVCL0Q(QW) / PQRCHCA0Q(QW) - bílý / černý
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB100
Ovládání přes WiFi	standardně vestavěno
Standardní filtrace	Plazmaster ionizátor, antibakteriální omyvatelný předfiltr
Čerpadlo kondenzátu	neobsahuje (nenabízíme)

ARTCOOL GALLERY

Označení		MA09AH1 NF1	MA12AH1 NF1
Chladicí výkon	(kW)	2,6	3,5
Topný výkon	(kW)	2,9	3,9
El.příkon	(W)	40	
Provozní proud chlazení	(A)	0,08	
Akustický tlak (1 m)*	vys / stř / níž (dBA)	38 / 32 / 27	44 / 38 / 32
Akustický výkon*	max (dBA)	52	54
Průtok vzduchu	(m3/min)	7,7 / 5,9 / 4,4	8,9 / 7,3 / 5,6
Rozměry	Š*V*H (mm)	600*600*146	
Čistá hmotnost	(kg)	15	
Odvlhčení	(l/h)	1,2	1,4
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16	



Ceníková cena	14 000 CZK	14 952 CZK
---------------	------------	------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Infra ovladač	standardně - PQWRHQ0FDB
Kabelový ovladač	nelze
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB100
Ovládání přes WiFi	nelze
Standardní filtrace	antibakteriální předfiltr, plazma filtr, trojitý deodorizační filtr
Čerpadlo kondenzátu	neobsahuje (nenabízíme)

* Akustické hodnoty jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře.

Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu !