

# MULTI F / MULTI FDx - vnitřní jednotky parapetní, kanálové (R410A/R32)

## Konvertibilní jednotka - parapetní / podstropní (R410A)

Označení		CV09 NE2	CV12 NE2
Chladicí výkon	(kW)	2,6	3,5
Topný výkon	(kW)	2,9	3,9
El.příkon	(W)	30	40
Provozní proud chlazení	(A)	0,4	0,4
Akustický tlak (1 m)*	vys / stř / níz (dBA)	38 / 35 / 32	40 / 36 / 31
Akustický výkon*	max (dBA)	52	56
Průtok vzduchu	(m3/min)	7,6 / 6,9 / 6,2	9,2 / 7,6 / 6,6
Rozměry	Š*V*H (mm)	900*200*490	900*200*490
Čistá hmotnost	(kg)	13,7	13,7
Odvlhčení	(l/h)	1,2	1,2
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16	



Geníková cena	13 356 CZK	14 756 CZK
---------------	------------	------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Infra ovladač	standardně - PQWRHQ0FDB
Kabelový ovladač	PREMTB001 / PREMTBB01, PREMTB100 / PREMTBB10
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
Standardní filtrace	antibakteriální předfiltr
Čerpadlo kondenzátu	neobsahuje (nenabízíme)
Dálkové čidlo teploty	PQRSTA0

Skupinové řízení, týdenní časový režim a řízení pomocí dvou termistorů je možné pouze tehdy, je-li jednotka vybavena kabel. ovladačem !!

## Středotlaká kanálová jednotka (R410A / R32)



		R410A		R32	
Označení		CM18 N14	CM24 N14	CM18R N10	CM24R N10
Chladicí výkon	(kW)	5,3	7	5,3	7
Topný výkon	(kW)	5,8	7,7	5,8	7,7
El.příkon	(W)	160	180	160	180
Provozní proud chlazení	(A)	0,9	1	0,9	1
Akustický tlak (1,5 m)*	vys / stř / níz (dBA)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32
Akustický výkon*	max (dBA)	59	60	59	60
Průtok vzduchu	(m3/min)	16,5 / 14,5 / 13	18 / 16,5 / 14,5	16,5 / 14,5 / 13	18 / 16,5 / 14,5
Externí statický tlak - nastavený / rozsah (Pa)***		59 / 25~147		59 / 25~147	
Rozměry	Š*V*H (mm)	900*270*700		900*270*700	
Čistá hmotnost	(kg)	23,8	24,2	23,8	24,2
Odvlhčení	(l/h)	2	2,5	1,45	2,57
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88****	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88****
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	32 / 25		32 / 25	

Geníková cena	20 272 CZK	20 580 CZK	19 236 CZK	19 516 CZK
---------------	------------	------------	------------	------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ (společné pro oba typy jednotek)	
Kabelový ovladač	standardně - PREMTB001, možné příslušenství - PREMTBB01, PREMTB100 / PREMTBB10
Infra ovladač**	PQWRHQ0FDB
Dotykový kabelový ovladač	PREMTA000(-A,-B)
Zjednodušený kabelový ovladač	PQRCVCL0Q / PQRCVCL0QW
Zjednodušený kabel. ovladač hotelový	PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300
Standardní filtrace	antibakteriální předfiltr
Čerpadlo kondenzátu	příslušenství (typ ABDPG)
Dálkové čidlo teploty	PQRSTA0
Zónové řízení	ABZCA
Kabely skupinového ovládání	PZCWRCG3

\* Akustické hodnoty jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře.

Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu !

\*\* Použití infra ovladače u kanálových jednotek nedoporučujeme - je nutno jej použít ve spojení s ovladačem kabelovým, popř. jeho přijímačem, umístěným ve stropě - samotný přijímač není k dispozici.

Řízení externího stat.tlaku, skupinové řízení, týdenní časový režim a řízení pomocí dvou termistorů je možné pouze tehdy, je-li jednotka vybavena kabelovým ovladačem !!

\*\*\* Uvedená vzduchová množství a hlukové údaje se vztahují k přednastavenému ext.stat.tlaku.

\*\*\*\* V kombinaci s multisplitem je nutno použít redukci potrubí - 6,35 / 12,7 mm